



Equalize^{TR} 

Equalize^{TR}



EQUALIZE TR é um condicionador de calda.

Com formulação WG, equaliza as misturas de defensivos agrícolas, evitando reações químicas entre diferentes produtos. Além disso, **EQUALIZE TR** possui agentes acidificantes, sendo uma ótima opção para realizar a limpeza de tanques, filtros e bicos de pulverização.

Um produto,
inúmeras
vantagens.

- Pode ser usado na limpeza de tanques, filtros e bicos.

- Pode ser usado para recuperar caldas.

- Alto poder de emulsão.

- Estabiliza prováveis reações químicas de tanque.

- Ação de redutor de PH com alta estabilidade na calda.

Equalize^{TR}

em processos e misturas



Mancozeb



Mancozeb + Equalize TR



Sem Equalize TR



Com Equalize TR



Mistura
totalmente
equalizada!

Como devo usar?

- Doses de acordo com uso de:
 - Herbicidas: 50g/há;
 - Fungicidas: 25g/há;
 - Curativo: a partir de 100 g/há;

Neste caso sempre entrar em contato com o consultor de vendas.

EQUALIZE TR deve ser adicionado na calda sempre por primeiro, antes dos defensivos.

- Apresentação de embalagens: 15x1



INSTRUÇÕES PARA LIMPEZA EM TANQUES DE PULVERIZADORES COM EQUALIZE TR

1. PREENCHER PELO MENOS 20% DA CAPACIDADE DO TANQUE COM ÁGUA;
2. ADICIONAR 300 A 500g DE EQUALIZE PARA CADA 100L DE ÁGUA;
3. LIGAR A BOMBA E AGITADOR COM A PULVERIZAÇÃO DESLIGADA E ELEVAR/ ROTAÇÃO ATÉ ATINGIR 7 A 8 bar DE PRESSÃO;
4. DEIXAR AGITAR ESTA CALDA POR CERCA DE 15 MIN, CASO O RETORNO NÃO ATINJA AS PAREDES DO TANQUE, DESLOCAR A MÁQUINA EFETUANDO ALGUMAS FRENAGENS;
5. EM LOCAL APROPRIADO, ABRIR A PULVERIZAÇÃO POR CERCA DE 2 MIN EM CADA SEÇÃO, FECHANDO SEMPRE A ANTERIOR;
6. APÓS, RETORNAR A PRESSÃO PARA 4 A 6 bar, ABRIR TODAS AS SESSÕES, ESCOANDO ESTA CALDA VIA PULVERIZAÇÃO;
7. POR ÚLTIMO, FAZER UM ENXÁGUE DO TANQUE ADICIONANDO CERCA DE 100L DE ÁGUA E DEIXANDO ESCOAR PELA BARRA, SEM OS FILTROS E PONTAS;
8. PARA A LIMPEZA DAS PONTAS E FILTROS, FORA DO PULVERIZADOR, SUGERE-SE EMERGI-SE EM SOLUÇÃO COM 50g/L DE EQUALIZE TR + DETERGENTE OU DESENGRAXANTE;
9. SERÁ NECESSÁRIO EFETUAR ESTA OPERAÇÃO DE UMA A TRÊS VEZES, DE ACORDO COM O ACÚMULO DE RESÍDUOS E O TEMPO DE PERMANÊNCIA NO TANQUE.

*(Pressões sugeridas considerando equipamentos em bom estado de conservação, respeitar limitações do pulverizador.)



Central de Atendimento

0800 220 6222

comercial@tudorural.com.br

Rua Isidoro de Castilhos, 60
Presidente Castelo Branco
99708-272 - Erechim / RS

Tudo rural 
www.tudorural.com.br